



MIT SICHERHEIT PERFEKT SAUBER



DER ÖKONOMISCHE

WENIG ZEIT BEI DER GRUNDREINIGUNG? JETZT SCHNELLER MIT DEM NEUEN CORRIDOR® TOP STRIPPER S 715!

Zeit ist Geld, und dies macht sich besonders bei der Grundreinigung von Bodenbelägen durch herkömmliche Nass-Grundreinigungsverfahren bemerkbar. Buzil hat die Lösung! Den Bodenschnellreiniger **Corridor® Top Stripper S 715**.

- Zur Entfernung der oberen Beschichtungsnutzschicht im Top-Stripping-Verfahren sowie zur Vorbereitung der Beläge für Erst- und Nachbeschichtung
- Für alle wasserfesten (auch alkaliempfindlichen) elastischen Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststein oder versiegeltes Holz
- Starke Reinigungsleistung bei gleichzeitig hervorragender Materialverträglichkeit (pH 9)
- Wirkt schnell und effizient
- Zur maschinellen Intensivreinigung mit der Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad
- Kein Nachspülen erforderlich
- Im Anschluss an die Schmutzflottenaufnahme reicht ein zweistufiges Nasswischen mit Wasser aus, um den Belag für eine Neubeschichtung vorzubereiten
- Hinterlässt einen angenehmen Geruch
- 1 l und 5 l Gebinde erhältlich



GRUNDREINIGER



TOP-STRIPPING-VERFAHREN

ERWECKT BEANSPRUCHTE BÖDEN ZU NEUEM LEBEN.

Das Top-Stripping ist ein modernes, schnelles und kostengünstiges Verfahren und dient zur vollständigen Pflegefilmsanierung auf beschichteten flexiblen Bodenbelägen, sowie Kunst- und Naturstein bis hin zu Parkett. Dies ist heutzutage eine der wichtigsten Alternativen zur klassischen chemischen Nassgrundreinigung.

VORAUSSETZUNG

- ✓ Die Pflegefilmschicht muss noch vollflächig geschlossen sein
- ✓ Als Basis mindestens zwei bis drei Schichtaufträge

VERFAHREN

- ✓ Oberflächliche Beschädigungen im Nassscheuerverfahren mit einer Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad unter Verwendung von Corridor® Top Stripper S 715 (Verdünnung) anschleifen
- ✓ Die Schmutzflotte mit einem Nasssauger aufnehmen und anschließend die Fläche zweistufig mit klarem Wasser nass wischen

ZIEL

- ✓ Eine vollflächige, mattierte Beschichtung ohne sichtbare Verschleißspuren (Kratzer etc.)
- ✓ Anschließend über den angeschliffenen Pflegefilm vollflächig, vorzugsweise mit der gleichen Beschichtung, neu beschichten, um eine frische Optik zu erhalten

DIE VORTEILE DES TOP-STRIPPING-VERFAHRENS

- ✓ Hervorragende Materialverträglichkeit
- ✓ Schnell und effizient
- ✓ Kostengünstiger da geringere Personalbindung
- ✓ Kein Nachspülen erforderlich
- ✓ Eine vollständige Entschichtung bzw. Grundreinigung kann hinausgezögert werden

Das Top-Stripping hat jedoch auch Grenzen. Das Verfahren funktioniert nicht, wenn der Pflegefilm zu dünn ist, die Pflegefilme starke Verschleißerscheinungen (Kratzer etc.) bis auf den Bodenbelag aufzeigen oder es sich um alte, vergilbte Pflegefilme mit Schmutzeinlagerungen bis zum Untergrund handelt.