

# Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## WEICH-ELASTISCHE BODENBELÄGE / FALLSCHUTZBELÄGE



#### REINIGUNG

### **GRUND- UND INTENSIVREINIGUNG**

Losen Schmutz aufnehmen, Mör- tel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel / Handpad entfernen.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN  z.B. starke Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc mit Maradin HC 43 entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschi- ne und weicher Bürste oder mit einem Reinigungsautomaten mit kontrarotie- renden Bürsten grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

#### UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mör- tel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel / Handpad entfernen.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN  z.B. starke Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.  HINWEIS: Da der Bodenbelag sehr rau ist, ist die manuelle Unterhaltsreinigung nur schwierig durchzuführen.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignet sich der Neutralreiniger Vario Clean Trendy T 560 oder Buz® Match Trendy T 265 Reinigung mit einem Reinigungsauto- maten mit kontrarotierenden Bürsten.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6, Fax +49 8331 930-883 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.