

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

GABBRO - BODENBELÄGE



Gabbro ist ein hartes, kompaktes, großkörniges und magmatisches Gestein. Es entsteht tief im Erdinneren. Gabbro hat eine grauschwarze, gelegentlich auch blaugrüne Farbe, die von dem hohen Anteil dunkel-farbiger Mineralien herrührt. Gabbro ist weitgehend beständig gegen Säuren (Ausnahme Salzsäure, eingeschränkt Phosphorsäure), Alkalien (Ausnahme Natronlauge) und Lösungsmittel. Gabbro als Hartgestein ist beständig gegen mechanische Belastung jedoch je höher der Belag geschliffen ist, umso empfindlicher wird er gegen Kratzer.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG




	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	<p>KALKVERSCHMUTZUNGEN</p> <p>im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie Zementschleier nach Umbaumaßnahmen mit Bucasan® Clear G 463 entfernen.</p>	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad grundreinigen. <i>HINWEIS: keinen Zementschleierentferner einsetzen!</i>	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
	<p>PFLEGEMITTELRÜCKSTÄNDE</p> <p>in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen.</p>	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i>	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.		

Empfehlung zur Reinigung & Pflege


BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON GABBRO - BODENBELÄGEN

INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Bei Bedarf lösen Schmutz aufnehmen.	<p>STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN</p> <p>wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.</p>	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen mit Wasser spülen.	

UNTERHALTSREINIGUNG


	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaserteilen eingesetzt werden.	<p>ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN</p> <p>wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.</p> <p>Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit hohem Pflegeanteil wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buzil® Soap G 240, und wasserlöslicher Polymere Corridor® Daily S 780 oder Planta® Cleen P 315.</p> <p>Ist der Bodenbelag imprägniert oder hochpoliert, eignet sich besonders der ultra- netzende Bodenunterhaltsreiniger Roca Wipe R 300.</p>	Manuelle Bodenreinigung	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege



FORTSETZUNG: REINIGUNG VON BITUMEN-TERRAZZO-BÖDEN

FORTSETZUNG: PFLEGE VON GABBRO - BODENBELÄGEN






EINPFLEGE

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Natursteinbeläge sollten nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders Roca Dispers R 200.	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2 - 3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss. Polieren ist nicht erforderlich.	

IMPRÄGNIERUNG

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Soll die Schmutzaufnahmefähigkeit des Bodenbelages stark reduziert werden, wird dieser mit Roca Pregno R 100 imprägniert. <i>Detaillierte Informationen zur Imprägnierung mit dem Roca-System finden Sie in unserer Reinigungsempfehlung „Imprägnierung“. HINWEIS: die Imprägnierung ist nur auf nicht grundierten und nicht eingepflegten Belägen möglich!</i>	Roca Pregno R 100 pur, dünn mit einem Wischwiesel auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 10-15 Minuten muss das überschüssige noch nicht eingedrungene Produkt mit einem Abzieher entfernt und anschließend der Boden mit einem weichen, saugfähigen Pad (z.B. Coral rosa von Dolly) auspoliert werden.	 

TOP-STRIPPING

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wasserauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	