

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

HOLZBODEN, VERSIEGELT



Die Optik und die Strapazierfähigkeit eines Parkettbodens unterscheiden sich durch die verwendeten Holzarten. Es gibt unterschiedliche Parkettarten, wie z.B. Fischgrätenmuster, Langriemenböden und Stäbchenparkett, etc. Üblicherweise wird die Holz-Oberfläche mit Klarlacksystemen lackiert, beschichtet oder lasiert und so gegen äußere Einflüsse, insbesondere gegen Feuchtigkeit geschützt. Bei der Reinigung (auch im Cleanerverfahren) ist darauf zu achten, dass der Oberflächenschutz intakt ist und lange Einwirkung von Nässe vermieden wird, da das Holz sonst durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt werden kann. Versiegelte Holzböden können wie Lack- und Kunststoff-Oberflächen gereinigt werden.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	PFLEGE MITTEL RÜCKSTÄNDE in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Dryex S 711 entfernen.	Den Bodenbelag mit dem Trockengrundreiniger (ca. 2m²) pur einsprühen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem/blauem Pad grundreinigen. <i>Das Pad regelmäßig wechseln.</i>	
		Anschließend den Bodenbelag feucht wischen und gut trocknen lassen.	

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERMUTZUNGEN wie Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. <i>HINWEIS: regelmäßiges Polieren verbessert die gute Optik und ist für die Werterhaltung des Parkettbodens empfehlenswert.</i>	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit Pflegeanteil wie die Wischpflegen Unibuz G 235, Corridor® Daily S 780, Planta® Cleen P 315 oder Corridor® PUR Clean S 766. Parkettboden NUR nebelfeucht wischen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: PFLEGE VON HOLZBÖDEN

EINPFLEGE

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Versiegelte Parkettböden können mit der glänzende Mehrzweckemulsion Corridor® Complete S 732 eingepflegt werden.	Das Produkt pur in 2 - 3 dünnen Schichten gleichmäßig auftragen, wobei jede Schicht für sich durchtrocknen muss	
	High-Speed Polieren ist nicht erforderlich, aber möglich.	

PFLEGEFILMSANIERUNG

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Den Intensivreiniger Maradin HC 43 in der empfohlenen Dosierung partiell aufsprühen	
	Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und roten Pad reinigen. <i>Das Pad dabei regelmäßig wechseln.</i>	
	Den Bodenbelag anschließend mit Wasser wischen; Nachspülen oder Neutralisieren ist nicht nötig.	
	Auf die gereinigte Fläche Corridor® Complete S 732 (1:1) partiell aufsprühen	
	Den Pflegefilm mit einer High-Speed-Maschine und einem Polierpad zu Hochglanz polieren.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: PFLEGE VON HOLZBÖDEN

TOP-STRIPPING

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	