

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

GEÖLTE / GEWACHSTE HOLZOBERFLÄCHEN

Im Sinne der baubiologischen Behandlung werden Holzoberflächen häufig mit speziellen Ölen und Wachsen imprägniert, um weitgehend die Atmungsaktivität des Naturwerkstoffes zu erhalten. Geölte und gewachste Hölzer reagieren äußerst empfindlich gegen Feuchtigkeit. Da alle Arten von Holzoberflächen feuchtigkeitsempfindlich sind, ist darauf zu achten, dass andauernde Einwirkung von Nässe vermieden wird.



REINIGUNG

UNTERHALTSREINIGUNG

Bei Bedarf losen Schmutz aufnehmen	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN	Buz® Finesse G 542 pur auf geeignetes Tuch sprühen und die Oberfläche damit abreinigen.	
	wie Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.		
	Für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege von geölten oder gewachsten Hol- zoberflächen eignen sich Möbelpflegen wie Buz® Finesse G 542.	Gegebenenfalls mit trockenem, saugfähigem Tuch überflüssiges Produkt aufnehmen und Oberfläche auspolieren.	