

# Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## LINOLEUMBODENBELÄGE IN SPORT- UND MEHRZWECKHALLEN, UNBESCHICHTET



Linoleum besteht aus natürlichen Materialien. Zur Herstellung wird Leinöl mit Naturharzen, Holz- und Korkmehl, anorganischen Füllstoffen und Farbpigmenten vermischt. Diese Masse wird dann unter Druck auf ein Jutegewebe gepresst. Linoleum ist gegen stark alkalische Reiniger bzw. Grundreiniger > pH-Wert 10 abrasive Pads und Bürsten empfindlich. Es gibt Linoleumböden, welche bereits bei einer Behandlung mit klarem Wasser Verfärbungen oder Geruchsbildungen aufzeigen oder nach einer Grundreinigung so offenporig werden, dass eine Trocknungszeit von mindestens 12 - 24 Stunden erforderlich ist.

### REINIGUNG

#### GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	<b>PFLEGEMITTLERÜCKSTÄNDE</b>  in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i>	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen. <i>HINWEIS: Den Boden gut trocknen lassen (bis zu 24 Std.)</i>	

#### INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	<b>STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN</b>  wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

# Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## FORTSETZUNG: REINIGUNG VON LINOLEUMBODENBELÄGEN

### SPEZIALREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	<b>GUMMIABRIEB</b> Zur Entfernung von Gummiabrieb eignet sich besonders der lösungsmittel-haltige Reiniger Indumaster® Forte IR 42 in der 1:1 Verdünnung.  <i>HINWEIS: vor Verwendung bitte Materialverträglichkeitstest durchführen!</i>	Das Produkt punktuell aufsprühen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und geeignetem Pad scheuern.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

### UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen sollten Mikrofaser-Bezüge oder Pads eingesetzt werden.	<b>ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN</b>  wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.  Für die Unterhaltsreinigung in Sporthallen eignen sich nach DIN 18032/2 geprüfte Produkte, wie die Wischpflegen Corridor® Daily S 780 und Corridor® Cibreeze Wipe S 790 oder der Automatenreiniger Buz® Match Trendy T 265.	Boden manuell oder mit dem Reinigungsautomaten reinigen.	 
	<b>INFEKTIONSPROPHYLAXE</b>	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	