

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PVC-BODENBELÄGE IN SPORT- UND MEHRZWECKHALLEN



PVC (Polyvinylchlorid) wird unter Zusatz von Weichmachern, Füllstoffen, Pigmenten und Stabilisatoren hergestellt. Die Höhe des Weichmacheranteils bestimmt die Biegsamkeit des Belages. PVC-Beläge sind weitgehend gegen Säuren, Alkalien und mechanische Beanspruchungen unempfindlich. Dagegen besteht eine hohe Empfindlichkeit gegen Lösungsmittel.

© Forbo Flooring GmbH

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	PFLEGEMITTELRÜCKSTÄNDE	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i>	
	in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und grünem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

INTENSIVREINIGUNG




	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON PVC-BODENBELÄGEN

SPEZIALREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	GUMMIABRIEB Zur Entfernung von Gummiabrieb eignet sich besonders der lösungsmittelhaltige Reiniger Indumaster® Forte IR 42 in der 1:1 Verdünnung.	Das Produkt punktuell aufsprühen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und geeignetem Pad scheuern.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen. <i>HINWEIS: vor Verwendung bitte Materialverträglichkeitstest durchführen</i>	

UNTERHALTSREINIGUNG




	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaserteilen eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die Unterhaltsreinigung in Sporthallen eignen sich nach DIN 187032/2 geprüfte Produkte, wie die Wischpflege Corridor® Daily S 780, Corridor® Cibreeze Wipe S 790 oder der Automatenreiniger Buz® Match Trendy T 265.	Boden manuell oder mit dem Reinigungsautomaten reinigen.	 

Empfehlung zur Reinigung & Pflege






BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PFLEGE PVC-BODENBELÄGEN

EINPFLEGE

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Bodenbeläge können in Sporthallen mit der seidenmatten nach DIN 18032/2 geprüften Dispersion Corridor® Matt S 737 als Schutz vor mechanischer Beschädigung und zur Verbesserung der Optik beschichtet werden	Die Dispersion pur, in zwei dünnen Schichten, auf den trockenen, grundgereinigten Boden auftragen, wobei jede Schicht für sich durchtrocknen muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich/empfehlenswert.	
Einpflege mit einer Wischpflege, um den Bodenbelag alternativ zu pflegen ist der Einsatz der Wischpflege auf Polymerbasis Corridor® Daily S 780 empfehlenswert	Bodenbelag nass wischen und trocknen lassen.	
	Bodenbelag mit der High-Speed Maschine und geeignetem Pad polieren.	

TOP-STRIPPING

	Verarbeitung	Reinigungsgerät
<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	