

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

QUARZ-VINYL-BODENBELÄGE

Quarz-Vinyl Bodenbeläge bestehen aus einem Copolymerisat von Vinylchlorid und Vinylacetat. Mineralfasern, gemahlener Kalkstein, Weichmacher und Stabilisatoren, werden zusätzlich zugegeben. Diese Mineralfasern können homogen im gesamten Belag verteilt oder an der Oberfläche sein. Durch diese Beschaffenheit weisen die Beläge eine hervorragende Begehsicherheit und ein dekoratives, glitzerndes Aussehen auf.



REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN z.B. starke Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen mit Perfekt G 440 oder Indumaster® Intensive IR 44 entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaserpad oder mit einem Reinigungsautomaten mit kontrahierenden Bürsten, grundreinigen.	 
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Corridor® PUR Clean S 766. entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON QUARZ-VINYL-BODENBELÄGEN

SPEZIALREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	GUMMIABRIEB Zur Entfernung von Gummiabrieb eignet sich besonders der lösungsmittelhaltige Reiniger Indumaster® Forte IR 42 in der 1:1 Verdünnung.	Das Produkt punktuell aufsprühen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und geeignetem Pad scheuern.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen. <i>HINWEIS: vor Verwendung bitte Materialverträglichkeitstest durchführen!</i>	

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte ohne Pflegeanteil wie die Glanzreiniger Polybuz® Trendy T 201 und Buz® Wipe G 270 oder der hochnetzende Bodenreiniger Roca Wipe R 300 sowie Corridor® PUR Clean S 766.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
	INFEKTIONSPROPHYLAXE	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

PFLEGE

EINPFLEGE

Diese Bodenbeläge können nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen.