Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

SCHIEFER-BODENBELÄGE

Schiefer ist in den tieferen Teilen der Erdrinde aus Erstarrungs- und Ablagerungsgesteinen entstanden. Schiefer ist ein relativ weiches Gestein, d.h. es ist empfindlich gegenüber starker Mechanik. Die Verwendung stark saurer Produkte führt bei Schiefer zu hellen Flecken.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**KALKABLAGERUNGEN** wie Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit Bucasan® Clear G 463 entfernen.	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und einer weichen Bürste grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
	PFLEGEMITTELRÜCKSTÄNDE in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. *HINWEIS: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.*	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON SCHIEFER-BODENBELÄGEN

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNG** wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. mit Erol® G 490 entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaserpad grundreinigen	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN** wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen müssen immer Mikrofaserbezüge oder Pads eingesetzt werden.	**ORGANISCHE/ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN** wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Seifenreiniger, wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240 im Feucht- oder Nasswischverfahren oder im Reinigungsautomaten mit kontrarotierenden Bürstenwalzen sowie Corridor® Daily S 780, Corridor® Cibreeze Wipe S 790 und Planta® Cleen P 315.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: PFLEGE VON SCHIEFER-BODENBELÄGEN

EINPFLEGE

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Natursteinbeläge sollten nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders **ROCA DISPERS R 200.**	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2 - 3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	

IMPRÄGNIERUNG

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Soll die Schmutzaufnahmefähigkeit des Bodenbelages stark reduziert werden, wird dieser mit **ROCA PREGNO R 100** imprägniert. *Detaillierte Informationen zur Imprägnierung mit dem Roca-System finden Sie in unserer Reinigungsempfehlung „Imprägnierung". HINWEIS: die Imprägnierung ist nur auf nicht grundierten und nicht eingepflegten Belägen möglich!*	**ROCA PREGNO R 100** pur, dünn mit einem Wischwiesel auftragen.	
	Nach einer Trocknungszeit von ca. 5-10 Minuten muss das überschüssige noch nicht eingedrungene Produkt mit einem Abzieher entfernt und anschließend der Boden mit einem weichen, saugfähigen Pad (z.B. Coral rosa von Dolly) auspoliert werden.	

TOP-STRIPPING

	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst. Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt. Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.	Losen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6, Fax +49 8331 930-883 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D – 87700 Memmingen . T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880, E-mail: info@buzil.de . www.buzil.de