

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

SICHERHEITSFLIESEN



Sicherheitsfliesen erhöhen die Trittsicherheit in Bereichen, in denen hohe Ansprüche an die Begehsicherheit gestellt werden (z.B. in Nassbereichen, Großküchen und in der Lebensmittel-Verarbeitung). Sicherheitsfliesen unterscheiden sich in der Oberflächenstruktur. Sie werden unterteilt in Sicherheitsfliesen mit Verdrängungsraum (z.B. mit Quadraten, Rundwaffeln) oder ohne Verdrängungsraum (Feinsteinzeugfliesen). Sicherheitsfliesen werden je nach ihrer Rauigkeit einer bestimmten R-Klasse (R9 - R13) zugeordnet. Fliesen in Barfuß-belasteten Nassbereichen, werden in A, B, C-Stufen eingeteilt.

REINIGUNG

GRUND- UND INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	KALKBLAGERUNGEN wie Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit Erolcid® G 491 entfernen.	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und einer Bürste oder mit einem Reinigungsautomaten mit kontrarotierenden Bürsten grundreinigen	
	Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.		
	ORGANISCHE/ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. mit Erol® G 490 entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Bürste oder mit einem Reinigungsautomaten mit kontrarotierenden Bürsten, grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON SICHERHEITSLIESEN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen müssen immer Mikrofaserbezüge oder Pads eingesetzt werden.	ORGANISCHE/ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung von Sicherheitsfliesen eignet sich das tensidfreie Produkt O TENS G 500 besonders.	
		Kalkfilmaufbau kann durch den periodischen Einsatz des sauren, ebenfalls tensidfreien Reiniger O TENS AZID G 501 vermieden werden. <i>HINWEIS: Durch die alternierende Anwendung von O TENS G 500 und O TENS AZID G 501, wird eine Tiefenverschmutzung weitgehendst unterbunden. Dadurch wird eine kostenintensive Grundreinigung erfolgreich hinausgezögert.</i>	 
		Zur täglichen Unterhaltsreinigung eignen sich neben den oben genannten Produkten bei stärkeren Verschmutzungen auch der Reiniger EROL® G 490 .	
	INFEKTIONSPROPHYLAXE	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

PFLEGE

EINPFLEGE

Diese Bodenbeläge dürfen nicht beschichtet, imprägniert bzw. gepflegt werden, da sonst die Trittsicherheit der Fliesen negativ beeinflusst wird.