

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BODENBELÄGE IN SUPERMÄRKTEN



Im Supermarktbereich finden wir neben kalkhaltigen und nicht kalkhaltigen Betonwerkstein-Belägen überwiegend Steinzeug- oder Feinsteinzeug-Beläge. Letztere sind mikroporöse, feinraue, teilweise glatte Steinzeugfliesen.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG VON NICHT KALKHALTIGEN BETONWERKSTEIN- UND FEINSTEINZEUGBELÄGEN

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	KALKABLAGERUNGEN im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit Erolcid® G 491 entfernen.	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaser- oder Melaminharzpad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN z.B. starke Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen mit Erol® G 490 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaser - bzw. Melaminharzpad oder mit einem Reinigungsautomaten mit kontrarotierenden Bürsten grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON BODENBELÄGEN IN SUPERMÄRKTEN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen sollten Mikrofaserbezüge und Mikrofaserpads eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung im Supermarkt eignet sich der alkalische Intensivreiniger Erol® G 490 besonders.	
	KALKFILMAUFBAU	Kalkfilmaufbau kann durch den periodischen Einsatz des sauren, tensidfreien Reiniger O Tens Azid G 501 vermieden werden. HINWEIS: Durch die alternierende Anwendung von Erol® G 490 und O Tens Azid G 501, wird eine Tiefenverschmutzung weitgehendst unterbunden. Dadurch wird eine kostenintensive Grund- oder Intensivreinigung erfolgreich hinausgezögert.	

PFLEGE

EINPFLEGE

Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen können nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, ohne die Trittsicherheit und die Optik zu beeinträchtigen.