

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

VERBUND-PVC-BODENBELÄGE (CV-BELÄGE - CUSHIONED VINYL)



PVC (Polyvinylchlorid) wird unter Zusatz von Weichmachern, Füllstoffen, Pigmenten und Stabilisatoren, hergestellt. Die Höhe des Weichmacheranteils bestimmt die Biegsamkeit des Belages. Verbund-PVC-Beläge haben eine Trägerschicht aus Filz, Kork, Vlies, Schaum oder Ähnlichem. Als Zwischenschicht wird eine schäumbare PVC-Paste aufgebracht, die mit einem mehrfarbigen Muster bedruckt werden kann. Als Nutzschiicht dient glasklare PVC-Folie. PVC-Beläge sind weitgehend gegen Säuren und Alkalien unempfindlich. Es besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Lösungsmitteln.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	PFLEGEMITTLRÜCKSTÄNDE	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i>	
	in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem/bla Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

INTENSIVREINIGUNG



	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Corridor® PUR Clean S 766 entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON VERBUND-PVC-BODENBELÄGEN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaserteilen eingesetzt werden.	<p>ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN</p> <p>wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.</p> <p>Für die Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit geringem Pflegeanteil wie die Bodenreiniger Polybuz® Trendy T 201, Roca Wipe R 300, Buz® Wipe G 270 oder Corridor® PUR Clean S 766.</p>	Manuelle Bodenbearbeitung.	
	<p>INFEKTIONSPROPHYLAXE</p>	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

PFLEGE

EINPFLEGE

Diese Bodenbeläge können aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit häufig nicht beschichtet oder eingepflegt werden.